

NOMBRE DEL PRODUCTO	DESENGRASANTE PARA MOTOR
DEFINICIÓN TÉCNICA	Producto formulado para remover grasa en todo tipo de motores de combustion.

DILUYENTE	AGUA
------------------	-------------

PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Ideal para ser usado en equipos de presion para limpieza de motores y herramienta.</i>
----------------------------------	---

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Dengrasante de uso general para remover cualquier resto de aceite, grasa, residuos y suciedad del motor y su compartimiento. Remueve fácilmente la suciedad de áreas difíciles en el motor con baja formacion de espuma</i>
------------------------------------	--

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Especifico a 25°C	0.90 a 1.10
	Olor	Caracteristico
	PH / (concentrado)	13 - 14
	Punto de Inflamacion	NO es inflamable
	Solubilidad al agua.....	Completa
	Presentacion	4 litros
	Caducidad	1 Año en condiciones normales de almacenaje

TIPO DE APLICACIÓN	Inmersion, Pulverizado, Escobillado y Mopeado.
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	N/A
GRAMAJE RECOMENDADO	N/A

- **MODO DE EMPLEO:**

- Se puede diluir con agua fría o caliente, aumentando su rendimiento cuando es diluido con agua caliente .
- Su modo de uso puede ser por: Inmersión, Pulverizado, Escobillado y Mopeado.
- 1. Con el motor apagado, rocíe una capa de material en las áreas sucias o que contengan grasa, mugre, aceite, etc.
- 2. Permita que el producto actúe cortando la grasa por unos 2 a 4 minutos.
- 3. Enjuague completamente el motor con agua y deje que escurra o seque utilizando aire comprimido.

- **2.- PREPARACION DEL PRODUCTO:**

TABLA DE DISOLUCION		
	DESENGRASANTE	AGUA
Cocheras	Uso Directo	
Motores	Uso Directo	
Piezas Mecanicas	Uso Directo	
Neumaticos	Uso Directo	
Filtros y Campanas	Uso Directo	
Estufas	1 parte	1 parte
Fregaderos	1 parte	1 parte
Freidoras	1 parte	1 parte
Maquinaria	1 parte	1 parte
Herramientas	1 parte	1 parte
Pisos de Concreto	1 parte	1 parte
Lavadoras a Presion	1 parte	1 parte
Prelavado de ropa de mecanico	Uso Directo	
Parrillas de Asador	1 parte	1 parte

- **PRECAUCIONES:**

- **No se use sobre aluminio o superficies pintadas porque puede mancharlas**
- No ingerir, producto toxico. Evitar contacto con los ojos, producto irritante. Almacenar en un lugar fresco, debidamente cerrado y etiquetado. Mantener fuera del alcance de los niños
- en caso de ingestión accidental acuda al medico de inmediato y mestrele la etiqueta

- **PRESENTACION**

- Galon (.40)

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.