





RECOMENDACIONES EN EL PROCESO DE APLICACION								
	TIPO DE PRODUCTO	IDENTIFICACIÓN 1.- Es un Activador para el Primario 2.- Para el manejo y uso del producto, consultar la hoja técnica del KF-2000						
	RELACION DE MEZCLA	PREPARACION PARA APLICACIÓN <table border="0"> <tr> <td>KF-2000</td> <td>PRIMARIO ANTICORROSIVO</td> <td>1 Parte</td> </tr> <tr> <td>KS-0045</td> <td>ACTIVADOR P/ PRIMARIO ANTICORROSIVO</td> <td>2 Partes</td> </tr> </table>	KF-2000	PRIMARIO ANTICORROSIVO	1 Parte	KS-0045	ACTIVADOR P/ PRIMARIO ANTICORROSIVO	2 Partes
KF-2000	PRIMARIO ANTICORROSIVO	1 Parte						
KS-0045	ACTIVADOR P/ PRIMARIO ANTICORROSIVO	2 Partes						
	MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO	Para utilizar este producto debe contar con el equipo de protección personal, evite oler el producto y cuando tenga salpicaduras lavar con agua inmediatamente.						
	SEGURIDAD	<p>El equipo de seguridad previene accidentes, se recomienda utilizar: mascarilla con cartucho de vapores orgánicos o gases ácidos, lentes de seguridad, guantes de látex, ropa de trabajo. Es muy importante que se aplique en un lugar ventilado. Por ningún motivo se debe utilizar este material sin su equipo de protección personal y solo lo debe usar una persona capacitada.</p> <p>Este producto es inflamable, manténgase fuera del alcanza de menores. Lávese las manos después de usar el producto y antes de tomar alimentos. Evite la inhalación de vapores y salpicaduras a la piel y ojos, si llega a suceder lave con abundante agua la zona afectada y retire la ropa con derrames.</p>						
<p>IMPORTANTE: Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como óptimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.</p>								
<p>SAYER LACK MEXICANA SA, CV. Av13.7 Km. Carretera Libre a Celaya, San Isidro del Llanito, CP 38511. Tel: (442) 238 18 00; Fax: (442) 238 18 09</p>								